

Afmetingen Ultraflow 54

DN150-250

- Voor debieten van 150 m³/h tot 1000 m³/h
- Ultrasonische debietmeter
- Compact ontwerp
- Statische meter zonder bewegende delen
- Groot dynamisch bereik
- Geen slijtage
- Hoge nauwkeurigheid
- Lange levensduur



Toepassing

ULTRAFLOW® 54 is een statische debietmeter gebaseerd op het ultrasonische meetprincipe. Het belangrijkste toepassingsgebied is als debietmeter voor een thermische warmtemeter zoals de MULTICAL®. De ULTRAFLOW® 54 is ontworpen voor gebruik in verwarmingsinstallaties waar water wordt gebruikt als warmtedragend medium.

Afmetingen ULTRAFLOW 54 DN150-250

Nominale diameter	NominaalL debiet Qp	D	k	B1	Bouten	d2	Lengte buis C	Gewicht	
[mm]	[m³/h]	[mm]	[mm]	[mm]	Aantal	[mm]	[mm]	[kg]	
DN150	150	500	300	250	119	8(M24)	26	650	37
DN150	250	500	300	250	119	8(M24)	26	650	37
DN150	400	500	300	250	140	8(M24)	26	625	36
DN200	400	500	360	310	166	12(M24)	26	570	49
DN200	600	500	360	310	166	12(M24)	26	570	49
DN250	400	600	425	370	166	12(M27)	30	570	79
DN250	600	600	425	370	166	12(M27)	30	570	79
DN250	1000	600	425	370	194	12(M27)	30	500	75

Flens EN 1092, PN25